


Высоковольтные серии DHS (10–40 кВ)

- Резьбовые выводы ISO M4.
- Температурный диапазон –20 — +85 °С.

Применение: лазерная техника, высоковольтные источники питания и др.

DHS



Код	Емкость, пФ	Постоянное напряжение, кВ	Точность	Размеры, мм		
				D	L	H
DHS4E4A561KC2B	560	10	10%	20	16	12
DHS4E4A122KH2B	1200			30		
DHS4E4A282KL2B	2800			38		
DHS4E4A502KR2B	5000			52		
DHS4E4A802KT2B	8000	15	10%	60	18	14
DHS4E4C371KC2B	370			20		
DHS4E4C112KH2B	1100			30		
DHS4E4C192KL2B	1900			38		
DHS4E4C342KR2B	3400	20	10%	52	24	20
DHS4E4C532KT2B	5300			60		
DHS4E4D281KC2B	280			20		
DHS4E4D881KH2B	880			30		
DHS4E4D142KL2B	1400	20	10%	38	24	20
DHS4E4D252KR2B	2500			52		
DHS4E4D402KT2B	4000			60		
DHSF44D601ZD2B	600	20	+80%-20%	24	26	24
DHSF44D102ZH2B	1000			30		
DHSF44D242ZN2B	2400			43		
DHSF44D332ZR2B	3300			52		
DHSF44D482ZT2B	4800			60		

Код	Емкость, пФ	Постоянное напряжение, кВ	Точность	Размеры, мм		
				D	L	H
DHS4E4F191KC2B	190	30	10%	20	28	24
DHS4E4F591KH2B	590			30		
DHS4E4F941KL2B	940			38		
DHS4E4F172KR2B	1700			52		
DHS4E4F272KT2B	2700	30	+80%-20%	60	34	32
DHSF44F461ZD2B	460			24		
DHSF44F781ZH2B	780			30		
DHSF44F182ZN2B	1800			43		
DHSF44F252ZR2B	2500	40	10%	52	36	32
DHSF44F362ZT2B	3600			60		
DHS4E4G141KC2B	140			20		
DHS4E4G441KH2B	440			30		
DHS4E4G701KL2B	700	40	10%	38	36	32
DHS4E4G132KR2B	1300			52		
DHS4E4G202KT2B	2000			60		
DHSF44G341ZD2B	340			24		
DHSF44G571ZH2B	570	40	+80%-20%	30	41	39
DHSF44G132ZN2B	1300			43		
DHSF44G192ZR2B	1900			52		
DHSF44G272ZT2B	2700			60		