



ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО

ПРОДУКТ

Дублирующее табло для отличной видимости в любом положении, с возможностью БЕСПРОВОДНОГО Подключения, и также последовательного подключения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективный дисплей со светодиодами **красного свечения**, высота знаков 60 мм
- **Видимость дисплея: более 30 метров (100 футов)**
- **Максимальный отображаемый вес до 99.999 Kg**
- **Уровень защиты IP68**
- **Простое и прямое** подключение ко всем весовым индикаторам **dinamica generale*** при помощи интерфейса **WiNET™**.

Подключение ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО:

- Возможность переделать/преобразовать в любой момент стандартный удаленный дисплей с проводным подключением в дисплей с радиочастотной связью (необходимо добавить 2 модуля с интерфейсом WiNET™ и 1 стандартный кабель электропитания)
- Число дисплеев неограниченно и может быть подобрано по специальному требованию покупателя
- Дисплей может быть подключен к единой сети при помощи кабеля последовательной связи
- Возможно проводное и радиочастотное подключение дисплея.



[График соединения беспроводного дополнительного оборудования \(1543251 Байты\)](#)

"Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкции, или осуществлять совершенствование продуктов, без каких-либо обязательств в отношении приобретенных товаров."



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений (полная шкала)
0 - 99.999

Диапазон рабочих температур
-30/+65°C (-22/+150°F)
(-45 °C/°F по требованию)

Дисплей
5 разрядов 60 мм (2.4 дюйм)*

Размеры
275 x 124 x 87 мм (10 x 4 x 3 дюймы)

Длина кабеля дистанционного управления
3 - 10 - 25 м

* Отличная видимость при любых погодных условиях (Солнце, Облачность, Дождь)