



# WIN SCALE<sup>2</sup>

## ПРОДУКТ

Универсальный и программируемый весовой индикатор с программами рационов/разгрузки и сохранением данных.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все характеристики индикаторов **серии Stad**
- Многоязычное управление сообщениями оператора (на сегодняшний день доступны более 20 языков)
- Контроль времени смешивания в конце процесса загрузки для получения лучшего по качеству TMR (моносмесь)
- Данные о накоплении компонентов сохраняются во внутренней памяти
- 2 специальных меню для рационов и программ раздачи
- Совместимость с DTM™
- Рацион/программа раздачи могут быть настроены по общему весу или по количеству коров
- Изменение общего веса или количества коров может быть задано перед началом выполнения программы, таким образом у Вас есть программа, которая всегда настроена в соответствии с нуждами животных.

## WIN SCALE<sup>2</sup> предлагает:

- 99 рационов, каждый с 24 компонентами
  - Выбор компонента из списка 99
  - 12 программ Раздачи, каждая из которых включает 20 пунктов раздачи (групп)
  - Выбор пункта раздачи (группы) из списка 20
  - Подключение дополнительного оборудования ([Рассматриваете доступное оборудование](#))
- \*\* Подключается ко всем моделям [тензодатчиков](#).**

## График соединения беспроводного дополнительного оборудования:

 [WiNET™ диаграмма \(389869 bytes\)](#)

"Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкции, или осуществлять совершенствование продуктов, без каких-либо обязательств в отношении приобретенных товаров."



## WIN SCALE<sup>2</sup>

### Диапазон измерений (полная шкала)

0 - 99.999

### Дискретность отсчётов

1 - 2 - 5 - 10

### Точность

< +/- 0.015% полная шкала

### Диапазон рабочих температур

-30/+65°C (-22/+150°F)

(-45 °C/°F по требованию)

### Электропитание

9.5 - 32 В постоянного тока

### Размеры

235 x 230 x 110 мм ( 9 x 9 x 4 дюймы)

### Вес

2000 гр (4.4 фунты)

### Корпус

PC- ABS

### Уровень защиты

IP 68 \*

### Красный дисплей/ Высота

5 разрядов (7 сегментов) / 40 мм (1.5 дюйма) \*\*

### ЖК-дисплей / Высота

16 буквенно-цифровых символов /15 мм (0.6 дюйма) (с подсветкой)

### Расстояние обзора красного дисплея

15 м и более (50 футов)

\* Полная защита от пыли и брызг воды; при погружении в воду на глубину до 1м вместе с закрытыми разъёмами или подключенными кабелями/аксессуарами полная защита от водной иммерсии гарантируется

\*\* Отличная видимость при любых погодных условиях (Солнце, Облачность, Дождь)  
Подключение тензодатчиков напрямую к индикатору или через соединительную коробку



Подключение тензодатчиков напрямую к индикатору или через соединительную коробку